

Hypertherm®

Powermax65®

Professioneel plasmasnij- en gutssysteem voor handmatig snijden 20 mm en gemechaniseerd doorsteken 16 mm.

Capaciteit	Dikte	Snijsnelheid
	Snijden	
Aanbevolen	20 mm	500 mm/min
	25 mm	250 mm/min
Scheiding (handmatig snijden)	32 mm	125 mm/min
Doorsteken*	16 mm	

* Doorsteekvermogen voor gebruik van handtoorts of met automatische toortshoogteregeling

Capaciteit	Metaalverwijderingssnelheid	Groefprofiel
	Gutsen	
Gebruikelijk gutsprofiel	4,8 kg per uur	3,5 mm D x 6,6 mm B

Maximale productiviteit

- Voltooi taken sneller met snijsnelheden die anderhalf keer hoger zijn dan zuurstofgas op koolstofstaal van 12 mm.
- Besteed minder tijd aan slijpen en het voorbereiden van randen dankzij de superieure snij- en gutskwaliteit.

Eenvoudig te gebruiken voor snijden en gutsen

- Niet nodig om de luchtdruk te wijzigen. Smart Sense™-technologie zorgt ervoor dat deze altijd correct is ingesteld.
- Slepnd snijden bij volledige output met een gepatenteerd shield dat baardvorming beperkt, voor gladder snijden.
- Voer verschillende taken uit met meerdere, gemakkelijk te gebruiken soorten toortsen.

Lage operationele kosten

- Verlaag kosten met een langere levensduur van slijtdelen en een betere productieve tijd.
- De grote stroomefficiëntie verlaagt het energieverbruik.

Gebouwd en getest om de zwaarste omstandigheden te weerstaan

- Duramax™-toortsen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen grote impact en hitte.
- SpringStart™-technologie garandeert consistent starten en een betrouwbaardere toorts.
- Weinig onderhoud voor maximale productieve tijd.



Soorten standaard Duramax-toortsen

(voor meer toortsopties, zie www.hypertherm.com)



75°-handtoorts



15°-handtoorts




180°-machinetoorts mini




180°-machinetoorts van volledige lengte

Relatieve snijprestatie op koolstofstaal



Specificaties

Ingangsspanningen	400 V, 3-fasig, 50/60 Hz
kW-uitgang	9 kW
Ingangsstroom bij 9 kW	380/400 V, 3-fasig, 15,5/15 A
Uitgangsstroom	20 – 65 A
Nominale uitgangsspanning	139 VDC
Inschakelduur bij 40 °C	50% bij 65 A 100% bij 46 A
Nullastspanning	270 VDC
Afmetingen inclusief handvatten	500 mm D; 234 mm B; 455 mm H
Gewicht met 7,6 m-toorts	26 kg
Gastoevoer	Schone, droge, olievrije lucht of stikstof
Aanbevolen stromingsnelheid/ stromingsdruk gasinlaat	Snijden: 189 l/m bij 5,6 bar Gutsen: 212 l/m bij 4,8 bar
Lengte voedingskabel	3 m
Type stroombron	Inverter – IGBT
Vereiste motorvermogen	15 kW voor een volledige output van 65 A
Certificaties	CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr en Servisch merkteken – voor gebruik in Europa, Australië, Wit-Rusland, Kazachstan, Rusland, Servië, Oekraïne en andere landen waar aanvaard.
Garantie	Voor stroombronnen geldt een garantie van 3 jaar en voor toortsen een garantie van 1 jaar.



Bestelgegevens

Hieronder vindt u de standaard systeemconfiguraties met een stroombron, toorts en aardkabel. Bijkomende gemechaniseerde configuraties vindt u op onze website.

	75°- handtoorts		75°- en 15°- handtoorts		180°-machinetoorts van volledige lengte						180°-machine- toorts van vol- ledige lengte en 75°-handtoorts
	7,6 m		15,2 m		7,6 m			15,2 m			7,6 m
	met eliminier-filter en -deksel		zonder afstandsschakelaar		met afstands- schakelaar	zonder afstands- schakelaar	met I/O-kabels (geen schakelaar)	met afstands- schakelaar	zonder afstands- schakelaar	met I/O-kabels (geen schakelaar)	met afstandsschakelaar
Stroombronnen											
Standaard stroombron	083279	083282	083280								
Stroombron met CPC-poort en spanningsverdeler	083284		083285	083309	083310	083286	083293		083287		083300
Stroombron met CPC-poort, spanningsverdeler en seriële poort							083304			083306	



Aangepaste configuraties (stroombron, toorts, slijtdelenset, aardkabel en andere componenten selecteren)

Opties voor stroombron

	Standaard stroombron	Stroombron met CPC-poort en spanningsverdeler	Stroombron met CPC-poort, spanningsverdeler en seriële poort
400 V	083235	083268	083269

Startset slijtdelen opties

	Handtoorts	Mechanisch	Mechanisch met ohmse retaining cap
Set	228963	228964	228965

Toortsopties

Kabellengte	Handtoortsen		Machinetoortsen		Robottoortsen		
	75°	15°	180°	Mini 180°	45°	90°	180°
4,5 m			059476	059481			
7,6 m	059473	059470	059477	059482	059464	059465	059466
10,7 m			059478	059483			
15,2 m	059474	059471	059479	059484			
22,8 m	059475	059472	059480				

Kabelopties

Kabellengte	Aardkabels			Regelkabels					
	Handklem	C-klem	Oogklem	Afstandsschakelaar	CNC, spade-stekker, verdeelde spanning	CNC, spade-stekker, geen verdeelde spanning	CNC, D-substekker, verdeelde spanning	RS-485 Seriële comm, niet geaard	RS-485 Seriële comm, D-sub
7,6 m	223125	223194	223200	128650	228350	023206	223048	223236	223239
15,2 m	223126	223195	223201	128651	228351	023279	123896	223237	223240
22,8 m	223127	223196	223202	128652					

Toortsslijtdelen

Nozzles en elektrodes zijn verkrijgbaar in verschillende hoeveelheden. Neem contact op met uw distributeur voor meer informatie.

Soort slijtdeel	Toortstype	Stroomsterkte	Nozzle	Shield/ deflector	Retaining cap	Elektrode	Swirl ring
Slepend snijden	Handmatig	45	220941	220818	220854	220842	220857
		65	220819				
Mechanisch	Machine	45	220941	220817 of 220955 ¹	220854 of 220953 ²	220842	220857
		65	220819				
FineCut®	Handmatig	45	220930	220931	220854 of 220953 ²	220842	220947
	Machine			220948			220857
Gutsen	Handmatig	20 – 65	220797	220798	220854	220842	220857
	Machine						

¹ Deflector voor niet afgeschermd snijden

² Ohmse retaining cap

Aanbevolen authentieke Hypertherm-accessoires



Hyamp™-helm

Premium gezichtsscherm met groot weergavegebied, tint 8–12, van 5100 vierkante mm dat automatisch wordt gedimd voor snijden, lassen en gutsen. Bevat doorzichtige veiligheidsschilden, zakje en stickerblad. ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.

017031



Lederen toortsbescherming

Is verkrijgbaar in delen van 7,6 m en biedt toortsslangen extra bescherming tegen doorbranden en schuren.

024548 Bruin leer

024877 Zwart leer met Hypertherm logo's



Sets voor wielen/portaalsnijmachine

Volledige, geprefabriceerde sets voor meer beweeglijkheid.

229370 Powermax105/125-wielset



Hyamp-handschoenen voor snijden en gutsen

Geïsoleerd voor zware toepassingen. Brandwerend geitenleer en suède. Gewatteerde delen voor extra bescherming tegen warmte en schuring.

017025 Medium

017026 Large

017027 X-large

017028 2X-large



Luchtfilterset

Een kant-en-klare set voor installatie van een 1-micronfilter en een waterafscheider met automatische afvoer beschermt tegen vervuilde lucht.

228570 Filter plus deksel voor Powermax65/85

011092 Vervangend filterelement voor Eliminer

228624 Alleen deksel voor Powermax65/85



Stofkappen voor het systeem

Een stofkap is gemaakt van een brandvertragend vinyl en beschermt uw Powermax-systeem jarenlang.

127301 Kap, Powermax65

ISO 9001:2008

Rentmeesterschap van het milieu is een kernwaarde van Hypertherm. Onze Powermax-producten zijn ontworpen om aan wereldwijde milieuvorschriften, waaronder de Richtlijn Beperking van Gevaarlijke Stoffen, te voldoen en deze te overtreffen.



Hypertherm, Powermax, Smart Sense, Hyamp, Duramax en SpringStart zijn handelsmerken van Hypertherm Inc. en zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 1/2015 Hypertherm Inc. Revisie 6
860505 Nederlands / Dutch

Hypertherm®
Cut with confidence®