


**Brander set SP-300**


## Brander set SP-300 voor het snijden van I, V, Y, en X laskanten

Brander set SP-300 voor het snijden van I, V, Y en X laskanten. De branderhouder is voorzien van een parallellogram hoogteregeling, welke gekoppeld is aan een loopwiel. Hierdoor is het mogelijk de afstand tussen snijmondstuk en materiaal constant te houden ook in het geval van onregelmatigheden in het materiaal. De zijdelingse verstelling van de branderhouder als wel van de snijhoogte gebeurt middels een tandwiel - tandheugel overbrenging. Dit biedt een nauwkeurige positionering, zelfs tijdens het snijden. De fijn afstelling tussen de twee toortsen wordt gerealiseerd door een lineaire spindel.



Levering bevat:

- Branderarm 500mm
- Branderarm houder
- Parallellogram hoogteregeling
- Branderhouder
- Loopwiel
- Twee machinetoortsen
- Gas distributeur
- Twee set slangen voor voorwarm gas, voorwarm zuurstof en snijzuurstof
- Zes snijmondstukken (5-30 mm materiaaldikte)
- Contra gewicht
- Gebruikershandleiding



**VAN KAMPEN**  
VOOR GAS- EN LASTECHNIEK

**Van Kampen Lastechniek B.V.**

Postbus 6220 • 2001 HE Haarlem (NL)

Phone +31 0204472003

Fax +31 0204472004

Web [www.vankampen.nl](http://www.vankampen.nl)

E-Mail [info@vankampen.nl](mailto:info@vankampen.nl)